



FRONT-450

Especificaciones / Specification

Motor / Motor	3 Hp
Diámetro max. sierra / Blade saw diameter	450 mm
Velocidad sierra / Blade saw speed	2880 rpm
Diámetro del eje / Blade saw axis diameter	30 mm
Altura máx. de corte / Max. cutting height	148 mm
Dimensiones / Dimensions	1000x1400x1800 mm
Peso / Weight	450 Kg
<input type="radio"/> 90°	140 mm
<input type="radio"/> 45°	140 mm
<input type="checkbox"/> 90°	130x130 mm
<input type="checkbox"/> 45°	120x120 mm
<input type="checkbox"/> 90°	200x100 mm
<input type="checkbox"/> 45°	150x100 mm
<input type="radio"/> 22,5°	100 mm
<input type="checkbox"/> 22,5°	85x85 mm
<input type="checkbox"/> 22,5°	100x50 mm



Tronzadora de disco widia y corte frontal con giro automático a -22,5° y 45°.

Automatic Frontal blade sawing machine with automatic turning head from -22,5° to +45°.

- Avance automático del disco de corte mediante unidad oleoneumática con regulador graduable.
- Inclinación neumática del cabezal.
- Topes a -45° / 90° / 45° / 22,5° izquierda.
- Grados intermedios mediante tope mecánico.
- Lubricación automática con aceite pulverizado.
- Protección del motor con magneto térmico.
- Dos pisadores neumáticos horizontales con dispositivo de doble presión.
- Protección integral neumática automática.
- Toma para aspiración Diam. 120.
- Pistola neumática para limpieza.
- Altura de trabajo regulable de 970-1010 mm.

- Huge cutting performance.
- Ø450 mm Carbide Saw (included).
- Pushbutton for -45° position.
- Pushbutton for 90° position.
- Pushbutton for +45° position.
- Mechanically adjustable until -22,5° left.
- Spray pneumatic lubrication system.
- Adjustable cutting speed.
- Adjustable legs.
- Horizontal pneumatic clamping.
- Automatic open/closed hood.

Opcional:

Pisador vertical.

Option:

Vertical pneumatic clamps.