

Especificaciones / Specification

Dimensiones de la cinta / Belt dimensions	2925x27x0,9 mm
Motor / Motor	2,5 / 3,0 Hp
Velocidad de corte / Cutting speed	36-72 mt/min
Altura de trabajo / Working height	958 mm
Bomba de taladrina / Emulsion pump	0,16 Hp
Peso / Weight	600 Kg
Dimensiones / Dimensions	1920x950x1800 mm
Nivel de ruido / Acoustic	70 Db
<input type="radio"/> 90°	270 mm
<input type="checkbox"/> 90°	340x240 mm
<input type="checkbox"/> 90°	260 mm
<input type="radio"/> 45° Derecha / Right	200 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	200x140 mm
<input type="checkbox"/> 45° Derecha / Right	170 mm
<input type="radio"/> 60° Derecha / Right	230 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	230x150 mm
<input type="checkbox"/> 60° Derecha / Right	210 mm
<input type="radio"/> 45° Izquierda / Left	140 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	140x140 mm
<input type="checkbox"/> 45° Izquierda / Left	140 mm

CY-350-SA-DI



Sierra de cinta semiautomática e hidráulica para cortes hasta 45° izquierda y 60° derecha.

- Normas CE.
- Corte exacto mediante pastillas de widia y rodamientos.
- Equipo de refrigeración.
- Mordaza desplazable derecha e izquierda.
- Manómetro tensión cinta.
- 2 velocidades de corte.

Semiautomatic hydraulic belt saw for cutting up to 45° left and 60° right.

- CE standards.
- Band guiding blocks with bearing and carbide plates.
- Cooling unit.
- Moveable clamping device from left to right.
- Band tightening group with manometer.
- 2 cutting speeds.